

new@forster

forster unico Einbruchhemmung RC2 / RC3

forster unico résistance à l'effraction RC2 / RC3

forster unico RC2 / RC3 burglar resistance



Neben forster presto und fuego light bietet Forster nun auch eine Systemlösung für wärmedämmte Türen und Festverglasungen in den Widerstandsklassen RC2 / RC3, welche auch den aktuellen Anforderungen in der Aussenanwendung gerecht werden.

Das nach EN 1627 geprüfte System vereint Einbruchssicherheit hervorragend mit Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Luft oder Schall. Forster unico Einbruchhemmung besticht durch ein ansprechendes Design und überzeugt gleichzeitig durch eine einfache Verarbeitung.

Outre les produits forster presto et fuego light, Forster propose désormais aussi une solution système pour portes à isolation thermique et vitrages fixes dans des classes de résistance RC2 / RC3, qui remplissent également les exigences actuelles d'application extérieure.

Le système testé selon la norme EN 1627 combine parfaitement protection anti-effraction et protection contre les éléments environnementaux tels que le vent, l'eau, l'air ou le son. La protection anti-effraction forster unico convainc par son design de qualité ainsi que par son traitement simple.

In addition to forster presto and fuego light, Forster now also offers a system solution for thermally insulated doors and fixed glazing in the resistance classes RC2 / RC3 which also satisfies the current requirements for outdoor applications.

The system tested according to EN 1627 is an outstanding combination of burglary resistance with protection against environmental influences such as wind, water, air or sound. Forster unico burglary resistance impresses with an attractive design and also stands out thanks to simple processing.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Eckdaten zum einbruchhemmenden System RC2 / RC3

- Ein- und zweiflügelige Ausführung von Türen mit oder ohne Seitenteil und Oberlicht, wahlweise in Edelstahl oder verblecht
- Türen mit lichtem Durchgang einflügelig von max. 1400 x 3000 mm oder zweiflügelig bis 2830 x 3000 mm
- Festverglasungen bis max. 5000 mm Höhe, ohne Breitenbeschränkung
- Hoher Schutz gegen Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Luft und Schall
- Türen für Flucht- und Rettungswege (Teil- und Vollpanik) nach EN 179 und EN 1125
- Nass- und Trockenverglasung mittels geklipster (RC2) oder geschraubter (RC3) Glashalteleisten
- Schwellenlose Ausführungen in Flucht- und Rettungswegen mit Antipanik-Druckstange möglich
- Einfache und effiziente Verarbeitung durch passendes Befestigungs- und Montagezubehör der Beschlagkomponenten

Weiterführende Informationen:

[Verarbeiterdokumentation](#)

Remarques générales et informations

Principales caractéristiques du système de résistance à l'effraction RC2 / RC3:

- Exécution à un ou deux vantaux de portes avec ou sans partie latérale fixe et imposte, à choix en inox ou en tôle
- Portes avec passage libre à un vantail de max. 1400 x 3000 mm ou à 2 vantaux jusqu'à 2830 x 3000 mm
- Vitrages fixes jusqu'à 5000 mm de haut au maximum, sans limitations de largeur
- Protection élevée contre les éléments environnementaux tels que le vent, l'eau, l'air et le son
- Portes pour issues de secours (fonction anti-panique partielle et totale) selon EN 179 et EN 1125
- Vitrage à sec et au silicone avec parcloles clipsées (RC2) ou vissées (RC3)
- Exécutions sans seuil possibles sur les issues de secours avec pushbar anti-panique
- Mise en œuvre simple et efficace grâce aux accessoires de fixation et de montage adaptés des composants de ferrement

Informations complémentaires:

[Téléchargement de la documentation de mise en œuvre](#)


General notes and information

Key data on the burglar resistance system RC2 / RC3:

- Single and double-leaf version of doors with or without sidelight and fanlight, optionally in stainless steel or sheet metal
- Doors with inside width, single-leaf, max. 1400 x 3000 mm or double-leaf, up to 2830 x 3000 mm
- Fixed glazing up to max. 5000 mm in height, without width restrictions
- High level of protection against environmental influences such as wind, water, air or sound
- Doors for escape and emergency routes (partial and full panic) according to EN 179 and EN 1125
- Wet and dry glazing by means of clipped (RC2) or screwed (RC3) glazing beads
- Threshold-free versions with anti-panic touch-bars in escape and emergency routes are possible
- Simple and efficient processing thanks to suitable mounting and assembly accessories for the fitting components

Further information:

[Download processing documentation](#)



Steel is our nature.